



Die Bauteilmaße und der Werkstoff dürfen nicht verändert werden um korrekte Funktion zu gewährleisten.

It is not allowed to modify the part dimensions and the aluminium alloy to guarantee proper use.

Nr.	X	Y	r	ø	Beschreibung
13	36.8	21.5	-	-	-
12	6.8	21.5	-	-	-
11	9.14	-4.34	-	-	-
10	14.14	-1.81	-	-	-
9	14.14	2.5	-	-	-
8	24.14	12.5	-	-	-
7	42.42	12.5	-	-	-
6	44.56	16.95	-	-	-
5	36.8	30.5	-	-	-
4	4.65	30.5	-	-	-
3	-4.77	-11.38	-	-	-
2	0.13	-8.9	-	-	-
1	4.64	-6.62	-	-	-

Koordinatenliste / list of coordinates

Die Oberfläche der Teile muß durch polieren, Eloxieren, Lackieren, etc. behandelt werden, da Gefahr der Spannungsrisskorrosion besteht.

It is absolutely necessary to anodize, polish, lacquare or powder coat the surface of the aluminium parts because of corrodibility of the aluminium alloy.

Für diese Zeichnung wird jeglicher Rechtsschutz in Anspruch genommen. Sie darf unerlaubt weder kopiert, vervielfältigt oder Dritten mitgeteilt noch anderweitig mißbraucht werden und bleibt unser Eigentum

Rohloff

Allg.-Toleranzen ISO 2768 ~~fein~~ mittel ~~grob~~

Oberfläche DIN ISO 1302

Maßstab 1:1 | Position OA14 | Menge 1

AlCuMgPb / 3.1645.51 F34 | Al 7005 / Al 7020 AlZn4.5Mg1.5Mn

	Datum	Name
Bearb.	17.05.2001	
Gepr.		
Norm		

OEM Ausfallende/Dropout

rechts/right

OA14D

Blatt -

- Bl

Zust. | Änderung | Datum | Name | EDV Nr. OA14D | Gewicht [kg]: -